



天清ADM产品技术参数

型号	ADM-GUARD-5186CN	ADM-GUARD-7560CN	ADM-GUARD-9440CN	ADM-GUARD-12163CN
抗攻击能力 (bps)	默认6G (处理能力, 通过购买扩展授权 (ADM-GUARD-LIC-1G) 最大可扩容到10G。	默认4G (595w pps) 处理能力, 通过购买扩展授权 (ADM-GUARD-LIC-1G) 最大可扩容到10G。	默认6G (892w pps) 处理能力, 通过购买扩展授权 (ADM-GUARD-LIC-1G) 最大可扩容到10G。	出厂默认10G (1488w pps) 处理能力
操作系统	银河麒麟V10			
CPU	海光3250 (2.8G 8核)			
内存	国产32G			
硬盘大小	国产512G SSD			
默认业务口数量	4GE4SFP	4GE4SFP	4GE4SFP	4GE4SFP4SFP+
默认业务口硬件bypass	电口2组bypass	电口2组bypass	电口2组bypass	电口2组bypass
小液晶屏	带	带	带	带
管理口 (千兆GE)	2	2	2	2
USB口数量	2	2	2	2
串口类型	1个RJ45	1个RJ45	1个RJ45	1个RJ45
空扩展槽数量	7	7	7	6
机箱规格	2U	2U	2U	2U
冗余电源	双电源	双电源	双电源	双电源
电源额定功率	550W	550W	550W	550W
电源输入范围	100~240 V	100~240 V	100~240 V	100~240 V
是否支持高压直流	支持240V高压直流	支持240V高压直流	支持240V高压直流	支持240V高压直流
设备重量	14KG	14KG	14KG	14KG
机箱尺寸(W*D*H, mm)	440mm*560mm*89mm	440mm*560mm*89mm	440mm*560mm*89mm	440mm*560mm*89mm
HTTPS FLOOD 专项防护	支持	支持	支持	支持
集群相关	支持串联或旁路部署时做集群 使用千兆口做集群			支持串联或旁路部署时做集群 使用万兆口做集群

